

# HYBRIDseal P 2K / HYBRIDseal S 2K

Hybridabdichtung



## Produktbeschreibung

- ▶ HYBRIDseal P 2K / HYBRIDseal S 2K ist eine zwei-komponentige, flexible, reaktiv abbindende Hybrid-abdichtung zum universellen Einsatz innen und außen an Wand und Boden zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich.

CE



## Systemvorteile

- ▶▶ Abdichtung von Betonteilen, Behältern und Kellern
- ▶▶ Reaktiv und hoch flexibel
- ▶▶ Streich-, schlämm-, spachtel-, spritzbar
- ▶▶ Bereits nach 2 Stunden regenfest
- ▶▶ Bereits nach 16 Stunden belastbar
- ▶▶ Sehr geschmeidige Verarbeitung
- ▶▶ Alterungs- und UV-beständig
- ▶▶ Frostbeständig
- ▶▶ Bitumen- und lösemittelfrei
- ▶▶ Überstreich- und überputzbar
- ▶▶ Flexibel und rissüberbrückend
- ▶▶ Geprüft als CM 01 P nach DIN EN 14891
- ▶▶ Verklebung von Dämmplatten

## Produkteigenschaften

- ▶▶ Dichtungsschlämme (hybrid-mineralisch) als Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich, gegen Bodenfeuchte, gegen nichtstauendes Sickerwasser, gegen aufstauendes Sickerwasser sowie drückendes Wasser auch geneigt oder waagrecht bis 10 cm Anstauhöhe, gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden.
- ▶▶ Für Wassereinwirkungsklassen im Innenbereich von W0-I bis W3-I nach DIN 18534-3, bis Abdichtungsbauart 3
- ▶▶ Für Wassereinwirkungsklasse im Becken W1-B (S1) und W2-B (S2) bis 6 m Füllhöhe nach DIN 18535-1
- ▶▶ Für Balkone, Loggien, Laubengänge nach DIN 18531-5
- ▶▶ Für Wassereinwirkungsklasse im erdberührten Bereich von W1-E bis W4-E nach DIN 18533

## System

- ▶▶ **Anmischgebinde (25 kg Hobbock)**
- ▶▶ **Pulverkomponente (15 kg)**
- ▶▶ **Flüssigkomponente (10 kg)**
- ▶▶ **Palette ca. 450 kg (18 Eimer)**
- ▶▶ **auch 5 kg Gebinde erhältlich**

## Weiteres Zubehör (auf Anfrage)

- ▶▶ **Ardatape Strong (Gewebe)**
- ▶▶ **Ardatape 120 Extra**
- ▶▶ **Ardatape Inside/Outside**
- ▶▶ **Ardatape Wall**
- ▶▶ **Ardatape Floor**
- ▶▶ **Fugendichtband DB**