

BITflex 167

Fugenabdichtungssystem



Produktbeschreibung

- ▶ Wasserdicht bis 5,0 bar (nach abP 2,0 bar)
- ▶ Beidseitig vollbeschichtetes Fugenblech aus Polymerbitumen
- ▶ Abdichtung von Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser.



Systemvorteile

- ▶▶ Wasserdicht bis 5,0 bar (nach abP 2,0 bar)
- ▶▶ Beidseitig vollflächige bituminöse Polymerbeschichtung
- ▶▶ Sicheres und schnelles Abdichten der Arbeitsfugen
- ▶▶ Einfache und schnelle Montage
- ▶▶ Einfacher Anschluss an Dehnfugen und Arbeitsfugenbänder durch spezielle Klemmplatte

Anwendungsbereich

BITflex 167 ist in allen Arbeitsfugen zur Abdichtung gegen anstehendes Wasser einsetzbar. Es wird vor der Betonage auf der oberen Bewehrung durch einfaches Aufstellen und lagesichernd mit einem BITflex Omegabügel montiert. In den Ecken oder bei sonstigen Richtungsänderungen kann es von Hand in die entsprechende Form gebogen werden. Das System BITflex 167 ist so elastisch, dass Richtungsänderungen der Beschichtung nichts anhaben können. Schutzpapierstreifen auf der Beschichtung halten diese bestmöglich sauber. In Elementwänden werden die Fugen mit den BITflex 167 HWE Stoss und BITflex 167 Eck Elementen gesichert, in den Ortbetonwänden mit den BITflex Sollrisselementen.

Das System BITflex 167 kann in sämtlichen Arbeitsfugen horizontal oder vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete:

- ▶▶ Arbeitsfuge im Wand-/Sohlenbereich bei drückendem und nichtdrückendem Wasser
- ▶▶ Arbeitsfuge im Wand-/Wand-, Boden-/Boden- oder Wand-/Deckenbereich
- ▶▶ Verbindungen bei Fertigteilen: Wand-/Sohlenbereich, Eckstöße oder Sollbruchstellen

Systemzubehör

- ▶▶ **BITflex 167**
Fugenblech 167 mm
- ▶▶ **BITflex 80**
Fugenblech 80 mm
- ▶▶ **BITflex 167 Eck**
Eckelement
- ▶▶ **BITflex 167 DA**
Dehnfugenanschluss Set 2 Stück
- ▶▶ **BITflex 167 HWE**
Stoss-Hohlwandelement für Wandstärken bis 400 mm
- ▶▶ **BITflex 167HWE**
Eck-Hohlwandelement für Wandstärken bis 400 mm
- ▶▶ **BITflex 167 OBS**
Ortbetonsollrisselement für Wandstärken bis 500 mm / BITflex Omegabügel
- ▶▶ **BITflex 167**
Stossklammer 167
- ▶▶ **BITflex 167**
Stossklammer 80
- ▶▶ **BITflex 167**
Kreuzklammer